



Caractéristiques SLV Enola L
Plafonnier Aluminium Gris Carré 36W
3500lm 38D - 930-940 CCT | Extérieur -
IP65 - Meilleur Rendu Des Couleurs

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 255581 |
| EAN | 4024163235969 |
| Marque | SLV |
| Nom du fabricant | ENOLA SQUARE L outdoor LED surface-mounted ceiling light anthracite CCT 3000/4000K |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 36 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3500 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 97.222222222222 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 38 |

Référence Article

Spot LED

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Montage | Ceiling |
| Indice de Protection | IP65 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Gamme | Enola |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 140 |
| Largeur (mm) | 140 |
| Hauteur (mm) | 223 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

