



**Caractéristiques SLV Numinos Spot Phase S Plafonnier Aluminium Blanc 10.42W 980lm 60D - 927 Blanc Très Chaud | Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 255823   |
| EAN                          | 4024163242547  |
| Marque                       | SLV  |
| Nom du fabricant             | NUMINOS SPOT PHASE S Indoor LED rec. ceiling light WH/BK 2700K 60° |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000  |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Puissance (W)                     | 10.42                                |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                        |
| Code Couleur                      | 927 Blanc Très Chaud                 |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud                |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 980                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 94.04990403071                       |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Angle de Diffusion (degrés) | 60 |
|-----------------------------|----|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Référence Article | Spot LED |
|-------------------|----------|

## Informations de l'appareil

|         |         |
|---------|---------|
| Montage | Ceiling |
|---------|---------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP20 |
|----------------------|------|

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40 |
|-------------------------------|---------------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Logement | Aluminium |
|----------|-----------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Couleur du Luminaire | Blanc |
|----------------------|-------|

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
|----------------------|----------------------------|

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
|------------------------|----------------------------------|

|       |         |
|-------|---------|
| Gamme | Numinos |
|-------|---------|

## Dimensions

|              |     |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 145 |
|--------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Hauteur (mm) | 162 |
|--------------|-----|

|               |    |
|---------------|----|
| Diamètre (mm) | 65 |
|---------------|----|

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**