



Caractéristiques SLV Sitra L Up/Down Applique Murale Aluminium Autre 24W 3060lm - 830-840 CCT | Extérieur - IP65

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 255549 |
| EAN | 4024163252539 |
| Marque | SLV |
| Nom du fabricant | SITRA L WL UP/DOWN LED outdoor wall-mounted light rust coloured CCT switch 3000/4000K |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Puissance (W) | 24 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3060 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 127.5 |
| Montage | Fixation murale |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article | LED Decorative Lighting |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Indice de Protection | IP65 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK05 - 0.70 Joule |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Couleur du Luminaire | Other |
| Logement | Aluminium |
| Gamme | Sitra |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 300 |
| Largeur (mm) | 110 |
| Hauteur (mm) | 84 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**