



## Caractéristiques SLV Theo Pro L Up/Down Applique Murale Aluminium Blanc 30W 3600lm - 827 Blanc Très Chaud | Extérieur - IP65 - Dimmable

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 262212                                                                        |
| EAN                          | 4024163318327                                                                 |
| Code Fabricant               | 1010192                                                                       |
| Marque                       | SLV                                                                           |
| Nom du fabricant             | THEO PRO L wall surface luminaire up/down DALI P2 2700 K 30 W Touch 24° white |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                                                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                         |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Lighting Control                  | DALI                           |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Puissance (W)                     | 30W                            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Nombre de lampes                  | 2                              |
| Code Couleur                      | 827 Blanc Très Chaud           |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud          |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3600lm                     |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                        |
| Inclinable                  | Non                        |
| Montage                     | Fixation murale            |
| Couverture Optique          | Autre                      |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                   |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Gamme                          | Theo                                                    |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 155 |
| Largeur (mm)  | 108 |
| Hauteur (mm)  | 305 |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**