



Caractéristiques Ledvance Downlight
LED Alu DN150 14W 1330lm 100D - 865
Lumière du Jour | 160mm - IP44

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	233338
EAN	4058075091474
Marque	Ledvance
Nom du fabricant	DL ALU DN150 14W/6500K WT IP44 LEDV
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	865 Lumière du Jour
Couleur de Lumière (Kelvin)	6500 Lumière du Jour
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Driver Inclus	Oui
Angle de Diffusion (degrés)	100

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	95
Facteur de puissance	>0.90
Profondeur d'Installation (mm)	100
UGR	< 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage
Couverture Optique	PMMA (Polyméthyle méthacrylate)
Convient pour l'Extérieur	Non
Référence Article	Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	150
Indice de Protection	IP44
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Température de fonctionnement	De -20 à + 45
Logement	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boîtier	Blanc
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 3-pôles]
Gamme	DOWNLIGHT ALU

Dimensions

Hauteur (mm)	52
Diamètre (mm)	160

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours
 Pas de détecteur