



Caractéristiques Ledvance Panneau LED  
Performance 40W 4000lm - 830 Blanc Chaud |  
60x60cm - UGR <25 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Réf.                         | 236381                    |
| EAN                          | 4058075225398             |
| Marque                       | Ledvance                  |
| Nom du fabricant             | PL PFM DALI 600 40W/3000K |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 80000                     |
| Gamme                        | Performance               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 100                            |
| Indice de Protection              | IP20                           |
| Indice IK = Résistance au choc    | IK03 - 0.35 joule              |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Connexion du Luminaire | Borne, 3 pôles |
| Driver Inclus          | Oui            |
| Facteur de puissance   | >0.95          |
| Référence Article      | Panneau LED    |

## Informations de l'appareil

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Montage                       | Encastré                                       |
| UGR                           | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                               |
| Température de fonctionnement | De -10 à +40                                   |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                     |
| Couleur du Luminaire          | Blanc  |
| Logement                      | Aluminium                                      |
| Couleur du boitier            | Blanc  |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 9       |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Pas de détecteur

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**