



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Projecteur de chantier Foncé Gris 50W 4500lm 110D - 840 Blanc Froid | IP54 - 2 Power Outlets - Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 243838                                  |
| EAN                          | 4058075321342                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | LED WORKLIGHT 50W 840 R-STANDSOCKETLEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 90                             |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 120                            |
| Référence Article                 | Projecteur LED                 |

## Informations de l'appareil

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Montage                        | Sol                          |
| Lampe Incluse                  | Oui                          |
| Connexion du Luminaire         | Protective contact Plug type |
| Couverture Optique             | Verre                        |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                   |
| Indice de Protection           | IP44                         |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule               |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45                |
| Couleur du Luminaire           | Gris foncé                   |
| Logement                       | Aluminium, Acier             |
| Couleur du boîtier             | Gris                         |
| Gamme                          | Worklight                    |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 278 |
| Largeur (mm)  | 270 |
| Hauteur (mm)  | 375 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**