



## Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Projecteur de chantier Value H-Stand 50W 4500lm 110D - 840 Blanc Froid | IP65 - Power Outlet - Symétrique

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 236840                              |
| EAN                          | 4058075322516                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | WORK VAL50W H-STAND POWEROUTLETIP44 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                               |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 50                             |
| Substitut (Watt)                  | 50                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4500                           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 90                             |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 50             |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Montage                        | Sol                          |
| Lampe Incluse                  | Oui                          |
| Connexion du Luminaire         | Protective contact Plug type |
| Couverture Optique             | Verre                        |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                   |
| Indice de Protection           | IP44                         |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule               |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45                |
| Couleur du Luminaire           | Gris foncé                   |
| Logement                       | Aluminium                    |
| Couleur du boîtier             | Gris                         |
| Gamme                          | Worklight                    |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 278 |
| Largeur (mm)  | 375 |

## Informations du capteur      Pourquoi choisir Lampdirect?

|   |  |
|---|--|
| Type de capteur   | Pas de détecteur   |
|  Partenaire des professionnels |  Un chargé d'affaires dédié       |
|  Jusqu'à 7 ans de garantie     |  Retours faciles jusqu'à 14 jours |