



Caractéristiques Ledvance Projecteur  
LED GEN 3 Blanc 50W 6000lm 100D -  
840 Blanc Froid | IP65 - Symétrique -  
Équivalent 100W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 239603                      |
| EAN                          | 4058075421288               |
| Marque                       | Ledvance                    |
| Nom du fabricant             | FL PFM 50W/4000K SYM 100 WT |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                       |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 50                             |
| Substitut (Watt)                  | 50                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 6000                           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 120                            |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 100            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montage                        | Surface        |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 3 pôles |
| Couverture Optique             | Verre          |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique     |
| Indice de Protection           | IP65           |
| Indice IK = Résistance au choc | IK07 - 2 Joule |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50     |
| Couleur du Luminaire           | Blanc          |
| Logement                       | Aluminium      |
| Couleur du boîtier             | Blanc          |
| Gamme                          | Performance    |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 206 |
| Largeur (mm)  | 218 |
| Hauteur (mm)  | 46  |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Lampdirect?

|                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur                                                                                                          | Pas de détecteur                                                                                                            |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |