



Caractéristiques Ledvance Panneau LED
Performance 36W 4320lm - 840 Blanc Froid |
60x60cm - UGR <19 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf. | 239194 |
| EAN | 4058075440470 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | PL PFM 600 DALI 36W/4000K UGR19 |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000 |
| Gamme | Performance |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable dali |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120 |
| Indice de Protection | IP40 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Connexion du Luminaire | Borne, 5 pôles |
| Profondeur d'Installation (mm) | 80 |
| Driver Inclus | Oui |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | PS (Polystyrene) |
| Température de fonctionnement | +10 to +50 |
| Eclairage de Secours | Oui, optionnel |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boitier | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm) | 595 |
| Largeur (mm) | 595 |
| Hauteur (mm) | 80 |

Informations du capteur **Pourquoi choisir Lampdirect?**

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**