



## Caractéristiques Ledvance Highbay LED Gen 3 190W 27000lm 70D - 840 Blanc Froid | IP65

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf.                         | 239222                       |
| EAN                          | 4058075452459                |
| Marque                       | Ledvance                     |
| Nom du fabricant             | HB 190W/4000K 70DEG IP65 VS1 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 80000                        |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 400                            |
| Puissance (W)                     | 190                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Driver Inclus                     | Oui                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 70                             |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 27000        |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 142.1        |
| Facteur de puissance        | >0.95        |
| Référence Article           | LED High Bay |

## Informations de l'appareil

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Montage                        | Lustre                         |
| Connexion du Luminaire         | Bornes de raccordement 3 pôles |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)             |
| Indice de Protection           | IP65                           |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                 |
| Température de fonctionnement  | -30 to +55                     |
| Couleur du Luminaire           | Noir                           |
| Logement                       | Aluminium                      |
| Couleur du boîtier             | Noir                           |
| Gamme                          | Highbay Gen 3                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 164 |
| Diamètre (mm) | 321 |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

