



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Sensor GEN 3 Noir 20W 2200lm 100D - 830 Blanc Chaud | IP65 - Détecteur de mouvement et de lumière - Symétrique - Équivalent 50W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 239233                            |
| EAN                          | 4058075460911                     |
| Marque                       | Ledvance                          |
| Nom du fabricant             | FL PFM 20W/3000K SYM 100 S BK FS1 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                             |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 20                             |
| Substitut (Watt)                  | 40                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2200                           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 110                            |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 100            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montage                        | Surface        |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 3 pôles |
| Couverture Optique             | Verre          |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique     |
| Indice de Protection           | IP65           |
| Indice IK = Résistance au choc | IK07 - 2 Joule |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50     |
| Couleur du Luminaire           | Noir           |
| Logement                       | Aluminium      |
| Couleur du boîtier             | Noir           |
| Gamme                          | Performance    |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 176 |
| Largeur (mm)  | 156 |
| Hauteur (mm)  | 55  |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir Lampdirect?**

|   |  |
|---|--|
| Type de capteur                           | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 40   |
| Portée du Capteur (m)                     | 2 m - 12 m                                   |
| Capteur réglable par heure                | 10 sec - 12 min                              |

 **Jusqu'à 7 ans de garantie**  **Retours faciles jusqu'à 14 jours**