



Caractéristiques Ledvance Panneau LED Performance 60x60cm 4000K 30W UGR <19 | Blanc Froid

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf. | 239635 |
| EAN | 4058075521940 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | PL PFM 600 30W/940 UGR19 FS1 |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000 |
| Gamme | Performance |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 4x18 |
| Puissance (W) | 30 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 940 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3150 |

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 105 |
| Indice de Protection | IP40/IP20 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Connexion du Luminaire | Borne sans vis, 3 pôles |
| Driver Inclus | Oui |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | PS (Polystyrene) |
| Température de fonctionnement | -10 to +50 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boitier | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm) | 595 |
| Largeur (mm) | 595 |
| Hauteur (mm) | 80 |

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours
 Pas de détecteur