



Caract ristiques Ledvance R glette  
LED  tanche Imperm able 32W  
4000lm - 830 Blanc Chaud | 120cm -  
 clairage De Secours 3 Heures

[Voir le produit](#)

## Informations G n rales

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| R f.                         | 240835                     |
| EAN                          | 4058075541368              |
| Marque                       | Ledvance                   |
| Nom du fabricant             | DP EM 1200 32W 830 IP65 GY |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                      |
| Dur e de Vie Moyenne (heure) | 50000                      |
| D-Mark                       | Oui                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Int gr                     |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumi re (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacit  Lumineuse (Lm/W)       | 125                            |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Longeur                           | 120cm                          |

Référence Article Réglette LED Étanche

## Informations de l'appareil

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montage                        | Surface                 |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis, 5 pôles |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)      |
| Indice de Protection           | IP65                    |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule          |
| Température de fonctionnement  | +5 to +35               |
| Couleur du Luminaire           | Gris                    |
| Couleur du boîtier             | Gris                    |
| Eclairage de Secours           | 3 Heures                |
| Gamme                          | DAMP PROOF              |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1200 |
| Largeur (mm)  | 82   |
| Hauteur (mm)  | 68   |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**