



Caractéristiques Ledvance Highbay  
LED 155W 22000lm 70D - 840 Blanc  
Froid | IP65 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 240862                        |
| EAN                          | 4058075543935                 |
| Marque                       | Ledvance                      |
| Nom du fabricant             | HB DALI 155W/4000K 70DEG IP65 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                         |
| D-Mark                       | Oui                           |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 155                            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 70                             |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 22000                          |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 141.9        |
| Facteur de puissance        | >0.95        |
| Référence Article           | LED High Bay |

## Informations de l'appareil

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Montage                        | Surface             |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 3 pôles      |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)  |
| Indice de Protection           | IP65                |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule      |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50          |
| Couleur du Luminaire           | Noir                |
| Logement                       | Aluminium           |
| Couleur du boîtier             | Noir                |
| Gamme                          | HIGH BAY DALI GEN 3 |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 163 |
| Diamètre (mm) | 321 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Lampdirect?**

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

