



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Compact Noir 90W 8100lm 100D - 830 Blanc Chaud | IP65 - Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 243760                            |
| EAN                          | 4058075574984                     |
| Marque                       | Ledvance                          |
| Nom du fabricant             | FL COMP V 90W 830 SYM 100 BK LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                             |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 90                             |
| Substitut (Watt)                  | 70                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 8100                           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 90                             |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 100            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montage                        | Surface        |
| Lampe Incluse                  | Oui            |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 3 pôles |
| Couverture Optique             | Verre Trempé   |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique     |
| Indice de Protection           | IP65           |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |
| Température de fonctionnement  | -30 to +45     |
| Couleur du Luminaire           | Noir           |
| Logement                       | Aluminium      |
| Couleur du boîtier             | Noir           |
| Gamme                          | Compact        |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1000 |
| Largeur (mm)  | 255  |
| Hauteur (mm)  | 40   |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

### Informations du capteur

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| Type de capteur |  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|                 |  Pas de détecteur                     |   |
|                 |  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |