



Caractéristiques Ledvance LED HighBay Gen4 190W 27000lm 70D - 840 Blanc Froid | IP65



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf. | 244763 |
| EAN | 4058075692824 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | HB P 190W 840 70DEG IP65 LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
| D-Mark | Oui |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 190 |
| Dimmable | Non dimmable |
| UGR | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Driver Inclus | Oui |
| Tension (V) | 220-240 |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 70 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 27000 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140 |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Référence Article | LED High Bay |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | Câble, 3 pôles |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP65 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |
| Température de fonctionnement | -30 to +50 |
| Couleur du Luminaire | Noir |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Gamme | HIGH BAY GEN 4 |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 156 |
| Diamètre (mm) | 321 |

Informations du capteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

| | |
|--|---|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|  Partenaire des professionnels |  Un chargé d'affaires dédié |
|  Jusqu'à 7 ans de garantie |  Retours faciles jusqu'à 14 jours |

