
LAMPDIRECT.BE





Caractéristiques Ledvance Downlight LED Surface IP65 Aluminium Blanc 15W 1575lm 36D - 830 Blanc Chaud | IP65



Voir le produit

Informations Générales

| Réf. | 247116 |
|------------------------------|--|
| EAN | 4058075768857 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DL SURFACE DN 90 P 15W 830 36D IP65 WT |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| Inclinable | Non |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 15 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Lampe Incluse | Oui |
| Angle de Diffusion (degrés) | 36 |
| | |

| Flux Lumineux (Lumen) | 1575 |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 105 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| Montage | Surface |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Place nécessaire (mm) | 90 |
| Indice de Protection | IP65 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boitier | Blanc |
| Connexion du Luminaire | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Gamme | DOWNLIGHT SURFACE IP65 |

Dimensions

| Hauteur (mm) | 107 |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 90 |

Pourquoi choisir Lampdirect?

Informations du capteur

Type de capteur Partenaire des **professionnels** Pas de détecteur Un chargé **d'affaires dédié**



