



**Caractéristiques Ledvance LED Rail de fixation suspendu Trusys Flex Opale 50W 8300lm 90D - 840 Blanc Froid | Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 246988                                  |
| EAN                          | 4058075771031                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT DALI LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                  |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 50                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 8300                           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 175                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 90                             |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Facteur de puissance | >0.95                 |
| Lampe Incluse        | Oui                   |
| Référence Article    | Barres lumineuses LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montage                        | Trunking          |
| Connexion du Luminaire         | Push Terminal     |
| Couverture Optique             | Opale             |
| Indice de Protection           | IP40              |
| Indice IK = Résistance au choc | IK04 - 0.50 joule |
| Température de fonctionnement  | -25 to +40        |
| Logement                       | Acier             |
| Couleur du Luminaire           | Blanc             |
| Couleur du boîtier             | Blanc             |
| Gamme                          | TRUSYS FLEX       |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1500 |
| Largeur (mm)  | 77.7 |
| Hauteur (mm)  | 39.4 |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

