



**Caractéristiques Ledvance LED Rail de fixation suspendu Trusys Flex Claire 70W 12100lm 2x30D - 840 Blanc Froid | Éclairage de secours 3 heures**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Réf.                         | 247129                                 |
| EAN                          | 4058075773295                          |
| Code Fabricant               | 4058075773295                          |
| Marque                       | Ledvance                               |
| Nom du fabricant             | TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT EM LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                 |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 70W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 12100lm                        |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 175                            |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 30                    |
| Facteur de puissance        | >0.95                 |
| Lampe Incluse               | Oui                   |
| Référence Article           | Barres lumineuses LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Montage                        | Sur rails                       |
| Connexion du Luminaire         | Push Terminal                   |
| Couverture Optique             | Claire                          |
| Indice de Protection           | IP40 – Résistant à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK04 - 0.50 joule               |
| Température de fonctionnement  | -25 to +40                      |
| Matériaux                      | Acier                           |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                           |
| Couleur du boîtier             | Blanc                           |
| Eclairage de Secours           | 3 Heures                        |
| Gamme                          | TRUSYS FLEX                     |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1500 |
| Largeur (mm)  | 77.7 |
| Hauteur (mm)  | 39.4 |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**