



**Caractéristiques Ledvance Projecteur LED 250 Aluminium Blanc 167W 25000lm 100D - 865 Lumière Du Jour | IP66 - Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 253359                                    |
| EAN                          | 4099854306662                             |
| Marque                       | Ledvance                                  |
| Nom du fabricant             | FLOODLIGHT 250 167W 25KLM 865 PS SY100 WT |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                    |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 149.7005988024                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 100                            |
| Inclinable                        | Non                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |

Référence Article

Projecteur LED

## Informations de l'appareil

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Montage                        | Surface                          |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                       |
| Indice de Protection           | IP66                             |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                   |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50                       |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                            |
| Logement                       | Aluminium                        |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours       |
| Gamme                          | FLOODLIGHT 250                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 329 |
| Largeur (mm)  | 61  |
| Hauteur (mm)  | 409 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**