



**Caractéristiques Ledvance Projecteur  
LED Flex Blanc 360W 56000lm  
45x140D - 840 Blanc Froid | IP66 - Dali  
Dimmable - Asymétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 252403                                                        |
| EAN                          | 4099854373923                                                 |
| Marque                       | Ledvance                                                      |
| Nom du fabricant             | FLOODLIGHT FLEX DALI ASYMMETRIC 45 X 140 360W 840 A45X140 WAL |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 120000                                                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 360                            |
| Substitut (Watt)                  | 400                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 56000                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 156                            |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 45x140         |
| Facteur de puissance        | >0.96          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Montage                        | Surface                    |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis             |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                |
| Indice de Protection           | IP66                       |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule             |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50                 |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                      |
| Logement                       | Aluminium                  |
| Couleur du boîtier             | Blanc                      |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 751 |
| Largeur (mm)  | 480 |
| Hauteur (mm)  | 105 |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

