LAMPDIRECT.BE




# Caractéristiques Ledvance Étanche Réglette Imperméable HE 5x Câblage Traversant PC 39.3W 4640lm - 840 Blanc Froid | 150cm -Équivalent 1x58W

Voir le produit

## Informations Générales

| | |
|---|---|
| Réf. | 255045 |
| EAN | 4099854407031 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65 LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 1x58 |
| Puissance (W) | 39.3 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4640 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 163 |

| | |
|---|---|
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Longeur | 150cm |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

| | |
|---|---|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] |
| Couverture Optique | Opale |
| Indice de Protection | IP65 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |
| Température de fonctionnement | -25 to +40 |
| Logement | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 1510 |
| Largeur (mm) | 82 |
| Hauteur (mm) | 68 |

## Informations du capteur

| | |
|---|---|
| Type de capteur | Pas de détecteur |


## Pourquoi choisir Lampdirect?

Partenaire des **professionnels**

Un chargé **d'affaires dédié**

Jusqu'à **7 ans de garantie**

Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Trustpilot