



Caractéristiques Ledvance Étanche Réglette Imperméable FLEX Câblage Traversant PC 42W 6900lm - 865 Lumière Du Jour | 150cm -Équivalent 2x58W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Réf. | 255030 |
| EAN | 4099854440687 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66 LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 865 Lumière du Jour |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 164 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Longeur | 150cm |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] |
| Couverture Optique | Opale |
| Indice de Protection | IP66 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |
| Température de fonctionnement | -30 to +50 |
| Logement | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1590 |
| Largeur (mm) | 88 |
| Hauteur (mm) | 73 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**