



Caractéristiques Ledvance Downlight Slim Alu Aluminium Blanc 16W 1650lm 90D - 840 Blanc Froid | Diamètre 175 - IP44 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 254865                                  |
| EAN                          | 4099854441936                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | DL SLIM ALU DA D175 V 16W MS 840 WTLEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 90                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 103.125                        |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Facteur de puissance | >0.92                           |
| UGR                  | < 23 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique   | Opale                           |
| Référence Article    | Spot Encastrable LED            |

## Informations de l'appareil

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montage                        | Encastré                |
| Place nécessaire (mm)          | 175                     |
| Indice de Protection           | IP44                    |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40           |
| Logement                       | Aluminium               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                   |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in] |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 23  |
| Diamètre (mm) | 187 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**