



**Caractéristiques Sylvania Downlight
LED Start 175 Aluminium Blanc 14.5W
1600lm 77D - 840 Blanc Froid |
Diamètre 175mm - IP54**

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Réf. | 255262 |
| EAN | 5410288303277 |
| Marque | Sylvania |
| Nom du fabricant | ST DWNLT 175 IP54 1600 840 |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 1x18 |
| Puissance (W) | 14.5 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |

| | |
|-----------------------------|--|
| Angle de Diffusion (degrés) | 77 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1600 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 110.34482758621 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| UGR | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique | Opale |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montage | Encastré |
| Indice de Protection | IP54 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK07 - 2 Joule |
| Température de fonctionnement | De -10 à +40 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 55 |
| Diamètre (mm) | 193 |

Informations du capteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

