LAMPDIRECT.BE

# Caractéristiques Philips Highbay LED Coreline BY122P G4 172W 25000lm 55D - 865 Lumière du Jour | IP65

Voir le produit

## Informations Générales

| | |
|---|---|
| Réf. | 243492 |
| EAN | 8710163336664 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | BY122P G4 LED250S/865 PSU NB |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 400 |
| Puissance (W) | 172 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Driver Inclus | Oui |
| Tension (V) | 220-240 |
| Code Couleur | 865 Lumière du Jour |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Angle de Diffusion (degrés) | 55 |

| | |
|---|---|
| Flux Lumineux (Lumen) | 25000 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 145.3 |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Référence Article | LED High Bay |

## Informations de l'appareil

| | |
|---|---|
| EOC8 | 33666400 |
| Montage | Lustre |
| Connexion du Luminaire | Bornes de raccordement 3 pôles |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP65 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK07 - 2 Joule |
| Température de fonctionnement | -30 to +45 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boitier | Gris |
| Gamme | BY122P |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur (mm) | 510 |
| Hauteur (mm) | 90 |
| Diamètre (mm) | 510 |


## Pourquoi choisir Lampdirect?

Partenaire des **professionnels**

Un chargé **d'affaires dédié**

Jusqu'à **7 ans de garantie**

Retours faciles **jusqu'à 14 jours**


## Informations du capteur

| | |
|---|---|
| Type de capteur | Pas de détecteur |

Trustpilot