

Caractéristiques Philips Panneau LED CoreLine RC120B 30W 2700lm - 840 Blanc Froid | 30x120cm - UGR <25



[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	220788
EAN	8717943897582
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC120B LED27S/840 PSU W30L120
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Gamme	RC120B

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Conventional fixture equivalent	2 x 36W
Puissance (W)	30
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	2700

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	90
Convient pour l'Extérieur	Non
Indice de Protection	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Connexion du Luminaire	PIP [Connecteur pression et traction]
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

EOC8	89758200
Montage	Encastré
UGR	< 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Température de fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1200
Largeur (mm)	300
Hauteur (mm)	32

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

