



Caractéristiques Philips Régllette LED  
Étanche CoreLine WT120C 49W  
6000lm - 840 Blanc Froid | 150cm -  
Éclairage De Secours 3 Heures

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 237236                              |
| EAN                          | 8718291854210                       |
| Marque                       | Philips                             |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |
| D-Mark                       | Oui                                 |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x58                           |
| Puissance (W)                     | 49                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 6000                           |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Lampe Incluse               | Oui                  |
| Longeur                     | 150cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| EOC8                           | 85421000                        |
| Montage                        | Surface                         |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in 4 pôles] |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)              |
| Indice de Protection           | IP65                            |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à +35                    |
| Couleur du Luminaire           | Gris                            |
| Couleur du boîtier             | Gris                            |
| Eclairage de Secours           | 3 Heures                        |
| Gamme                          | WT120C                          |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm)  | 76   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours   
 Pas de détecteur