



## Caractéristiques Philips Downlight LED Ledinaire ClaireAccent RS061B 6W 500lm 36D - 830 Blanc Chaud | 75mm - Dimmable

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 229224                        |
| EAN                          | 8718696072691                 |
| Marque                       | Philips                       |
| Nom du fabricant             | RS061B LED5-36-/830 PSR II WH |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                         |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 6                              |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 500                            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 83                             |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 36                             |

Driver Inclus Oui

Référence Article Spot LED

## Informations de l'appareil

EOC8 07269199

Lampe Incluse Oui

Montage Encastré

Place nécessaire (mm) 68

Couverture Optique PC (Polycarbonate)

Indice de Protection IP20

Indice IK = Résistance au choc IK02 - 0.20 Joule

Température de fonctionnement De -10 à +40

Logement Aluminium

Couleur du Luminaire Blanc

Eclairage de Secours Pas d'éclairage de secours

Finition du Réflecteur PC (Polycarbonate)

Facteur de puissance >0.90

Inclinable Oui

Connexion du Luminaire Borne à vis, 3 pôles

Gamme Ledinaire

## Dimensions

Hauteur (mm)

**Pourquoi choisir Lampdirect?**

55

Diamètre (mm)

75



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**

Informations du capteur



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Type de capteur

Pas de détecteur

