



Caractéristiques Philips Régllette LED  
Étanche CoreLine WT120C 38W  
4000lm - 840 Blanc Froid | 120cm -  
Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 220785                      |
| EAN                          | 8718696883099               |
| Marque                       | Philips                     |
| Nom du fabricant             | WT120C LED40S/840 PSD L1200 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                       |
| D-Mark                       | Oui                         |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 105                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Convient pour l'Extérieur | Oui                  |
| Longueur                  | 120cm                |
| Référence Article         | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                           | 88309900                              |
| Montage                        | Surface                               |
| Connexion du Luminaire         | PIP [Connecteur pression et traction] |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                    |
| Indice de Protection           | IP65                                  |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                        |
| Température de fonctionnement  | De -20 à +35                          |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                  |
| Couleur du boîtier             | Gris                                  |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours            |
| Gamme                          | WT120C                                |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1223 |
| Largeur (mm)  | 87   |
| Hauteur (mm)  | 82   |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir Lampdirect?**

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**