LAMPDIRECT.BE

# Caractéristiques Philips Panneau LED Coreline SM134V 30.5W 3700lm - 840 Blanc Froid | 60x60cm - UGR <19

Voir le produit

## Informations Générales

| | |
|---|---|
| Réf. | 231533 |
| EAN | 8718699348816 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
| Gamme | SM134V |

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 4x18 |
| Puissance (W) | 30.5 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3700 |

| | |
|---|---|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 121 |
| Convient pour l'Extérieur | Non |
| Indice de Protection | IP20 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Driver Inclus | Oui |
| Référence Article | Panneau LED |

## Informations de l'appareil

| | |
|---|---|
| EOC8 | 34881600 |
| Montage | Encastré |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boitier | Blanc |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm) | 600 |
| Largeur (mm) | 600 |
| Hauteur (mm) | 47 |


## Pourquoi choisir Lampdirect?

Partenaire des **professionnels**

Un chargé **d'affaires dédié**

Jusqu'à **7 ans de garantie**

Retours faciles **jusqu'à 14 jours**


## Informations du capteur

| | |
|---|---|
| Type de capteur | Pas de détecteur |


Trustpilot