LAMPDIRECT.BE

# Caractéristiques Philips Downlight LED GreenSpace2 DN470B 16.8W 2100lm 120D - 830 Blanc Chaud | 216mm - Aluminium Réflecteur - Dali Dimmable - Éclairage de secours 3 heures

Voir le produit

## Informations Générales

| | |
|---|---|
| Réf. | 235969 |
| EAN | 8718699793531 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | DN470B LED20S/830 PSED-E C ELP3 WH P |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Eclairage de Secours | Eclairage de secours inclus |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 16.8 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Driver Inclus | Oui |

| | |
|---|---|
| Angle de Diffusion (degrés) | 120 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2100 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 126 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 94 |
| UGR | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Finition du Réflecteur | PC (Polycarbonate) |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

## Informations de l'appareil

| | |
|---|---|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 200 |
| Indice de Protection | IP20 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Température de fonctionnement | +10 to +40 |
| Logement | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boitier | Blanc |
| Gamme | GreenSpace2 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 94 |
| Diamètre (mm) | 216 |


## Pourquoi choisir Lampdirect?

Partenaire des **professionnels**

Un chargé **d'affaires dédié**

Jusqu'à **7 ans de garantie**

Retours faciles **jusqu'à 14 jours**


## Informations du capteur

| | |
|---|---|
| Type de capteur | Pas de détecteur |

Trustpilot