



Caractéristiques Philips Régllette LED  
Étanche CoreLine WT120C G2 21.5W  
2700lm - 840 Blanc Froid | 120cm -  
Détecteur De Mouvement Et De  
Lumière

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 237295                             |
| EAN                          | 8718699962487                      |
| Marque                       | Philips                            |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000                              |
| D-Mark                       | Oui                                |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 125.6                          |
| Facteur de puissance              | >0.50                          |
| Longueur                          | 120cm                          |

Référence Article Régllette LED Étanche

## Informations de l'appareil

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| EOC8                           | 96248700                   |
| Montage                        | Surface                    |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]    |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)         |
| Indice de Protection           | IP65                       |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule             |
| Température de fonctionnement  | De -20 à +35               |
| Couleur du Luminaire           | Gris                       |
| Couleur du boîtier             | Gris                       |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours |
| Gamme                          | WT120C                     |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1215 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

## Informations du capteur

Type de capteur Capteur de luminosité, Capteur de mouvements

### Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**