



Caractéristiques Philips Panneau LED TrueLine
RC531B 15,2W 1500lm - 930 Blanc Chaud | 120x7.5cm
- UGR <25 - Dali Dimmable - Meilleur rendu des
couleurs

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	237450
EAN	8718699964085
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	70000
Gamme	Panel Led

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	15.2
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	930 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99 - Excellent rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	1500

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	98.7
Indice de Protection	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 5 pôles]
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs
Couverture Optique	PMMA (Polyméthyle méthacrylate)
Température de fonctionnement	+10 to +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Aluminium
Logement	Acier
Couleur du boîtier	Aluminium

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x7.5cm
Longueur (mm)	1197
Largeur (mm)	75
Hauteur (mm)	90

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours
 Pas de détecteur