# LAMPDIRECT.BE



Caractéristiques Philips Panneau LED TrueLine RC530B 28,5W 4300lm - 940 Blanc Froid | 150x7.5cm -UGR <19 - Dali Dimmable - Meilleur rendu des couleurs

## Voir le produit

#### Informations Générales

| Réf.                         | 237453                                  |
|------------------------------|---|
| EAN                          | 8718699964221                           |
| Marque                       | Philips                                 |
| Nom du fabricant             | RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                   |
| Gamme                        | Panel Led                               |

### Informations techniques

| Technologie                       | LED Intégré                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Substitut (Watt)                  | 2x58                                 |
| Puissance (W)                     | 28.5                                 |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali                   |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4300                                 |

| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 150.9                            |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Indice de Protection           | IP20                             |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Driver Inclus                  | Oui                              |
| Facteur de puissance           | >0.90                            |
| Référence Article              | Panneau LED                      |

## Informations de l'appareil

| Montage                       | Encastré                              |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                    |
| Température de fonctionnement | +10 to +40                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Aluminium                             |
| Logement                      | Acier                                 |
| Couleur du boitier            | Aluminium                             |

#### **Dimensions**

| Dimensions du Panneau LED | 150x7.5cm |
|---------------------------|-----------|
| Longueur (mm)             | 1497      |
| Largeur (mm)              | 75        |
| Hauteur (mm)              | 90        |

Information of upgapet Allire des professionnels Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur Jusqu'à 7 ans de garaptie de détecteur le la jusqu'à 14 jours

