



Caractéristiques Philips Panneau LED TrueLine RC532B 18,4W 2500lm - 940 Blanc Froid | 113x7.5cm - UGR <19 - Dali Dimmable - Meilleur rendu des couleurs

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	237271
EAN	8718699964252
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC P15
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	70000
Gamme	Panel Led

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	18.4
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	940 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99 - Excellent rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	2500

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	135.9
Indice de Protection	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 5 pôles]
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PMMA (Polyméthyle méthacrylate)
Température de fonctionnement	+10 to +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Aluminium
Logement	Acier
Couleur du boîtier	Aluminium

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	113x7.5cm
Longueur (mm)	1127
Largeur (mm)	75
Hauteur (mm)	90

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours
 Pas de détecteur