



Caractéristiques Philips Réglette LED CoreLine  
BN126C 47W 5200lm - 840 Blanc Froid | 150cm -  
Éclairage De Secours 3 Heures - 1x Câblage  
Traversant

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 238180                               |
| EAN                          | 8718699968205                        |
| Marque                       | Philips                              |
| Nom du fabricant             | BN126C LED52S/840 PSU ELB3 TW1 L1500 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x58                           |
| Puissance (W)                     | 47                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5200                           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 110.6                          |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Facteur de puissance | >0.90        |
| Lampe Incluse        | Oui          |
| Longeur              | 150cm        |
| Référence Article    | Réglette LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montage                        | Surface                 |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in] |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)      |
| Indice de Protection           | IP20                    |
| Indice IK = Résistance au choc | IK04 - 0.50 joule       |
| Température de fonctionnement  | 0 to +40                |
| Logement                       | Acier                   |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                   |
| Couleur du boîtier             | Blanc                   |
| Eclairage de Secours           | 3 Heures                |
| Gamme                          | BN126C                  |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1450 |
| Largeur (mm)  | 65   |
| Hauteur (mm)  | 65   |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**