# LAMPDIRECT.BE



Caractéristiques Philips Downlight LED LuxSpace Compact profond DN571B 20.9W 2600lm 75D - 830 Blanc Chaud | 214mm - Aluminium Réflecteur -Zigbee Dimmable

### Voir le produit

#### Informations Générales

| Réf.                         | 238691                     |
|------------------------------|----------------------------|
| EAN                          | 8718699970109              |
| Marque                       | Philips                    |
| Nom du fabricant             | DN571B LED24S/830 C IA1 WH |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                      |

#### Informations techniques

| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 20.9                           |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Driver Inclus                     | Oui                            |

| Angle de Diffusion (degrés)    | 75                                    |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)          | 2600                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 126                                   |
| Facteur de puissance           | >0.90                                 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 96                                    |
| UGR                            | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                    |
| Finition du Réflecteur         | PC (Polycarbonate)                    |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                  |

### Informations de l'appareil

| EOC8                           | 97010900          |
|--------------------------------|-------------------|
| Montage                        | Encastré          |
| Place nécessaire (mm)          | 200               |
| Indice de Protection           | IP20              |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Température de fonctionnement  | +10 to +25        |
| Logement                       | Aluminium         |
| Couleur du Luminaire           | Blanc             |
| Couleur du boitier             | Blanc             |
| Gamme                          | DN571B            |

#### **Dimensions**

| Hauteur (mm)  | 119 |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 214 |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?









