LAMPDIRECT.BE



Caractéristiques Philips Panneau LED CoreLine RC136B 25/34W 2800-4000lm - 830 Blanc Chaud | 120x30cm - UGR <19 - Dali Dimmable - Puissance Réglable - Éclairage De Secours 3 Heures

Voir le produit

Informations Générales

Réf.	241082
EAN	8718699975517
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Gamme	RC136B

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	34
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	4000
Indice de Protection	IP20/IP44

Indice IK = Résistance au choc	IK03 - 0.35 joule
Connexion du Luminaire	Câble, 5 pôles
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

EOC8	97551700
Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Température de fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	3 Heures
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boitier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1197
Largeur (mm)	297
Hauteur (mm)	44

Pourquoi choisir Lampdirect?

Partenaire des **professionnels**

Un chargé **d'affaires dédié**

Jusqu'à **7 ans de garantie**

Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Informations du capteur

Type de capteur	Pas de détecteur

Trustpilot