



Caractéristiques Philips TrueLine Panneau LED RC530B 25W 930 3400lm Blanc Chaud – avec Détecteur

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	243193
EAN	8718699980153
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Gamme	Panel Led

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	25
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	930 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99 - Excellent rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	3400

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	136
Indice de Protection	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur pression 3-pôles]
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de fonctionnement	-10 to +25
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1197
Largeur (mm)	75
Hauteur (mm)	90

Pourquoi choisir Lampdirect?

Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**
 Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**