LAMPDIRECT.BE



Caractéristiques Philips TrueLine Panneau LED SM530C 28W 940 4000lm Blanc Froid – avec Détecteur

Voir le produit

Informations Générales

Réf.	243295
EAN	8718699980221
Marque	Philips
Nom du fabricant	SM530C LED40S/940 SRD U4 PI3 L1170 ALU
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Gamme	Panel Led

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	28
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	940 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99 - Excellent rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	4000

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	143
Indice de Protection	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur pression 3-pôles]
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de fonctionnement	-10 to +25
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Aluminium
Logement	Acier
Couleur du boitier	Aluminium

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	117x5.5cm
Longueur (mm)	1170
Largeur (mm)	55
Hauteur (mm)	88

Pourquoi choisir Lampdirect?

Informations du capteur

Type de capteur Partenaire des **professionnels** Pas de détecteur Un chargé **d'affaires dédié**



