




Caractéristiques Noxion Panneau LED  
Ecowhite V3.0 36W 3600lm - 830 Blanc  
Chaud | 60x60cm - UGR <19



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 245111   |
| EAN                          | 8719157041614  |
| Marque                       | Noxion   |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Ecowhite V3.0 36W 3600lm 3000K 600X600 UGR<19 (panel height 34mm) |
| Lampdirect Garantie Totale   | 4 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000  |
| Gamme                        | Ecowhite   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Puissance (W)                     | 36                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3600                           |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 100               |
| Indice de Protection           | IP20              |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Facteur de puissance           | >0.90             |
| Référence Article              | Panneau LED       |

## Informations de l'appareil

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Montage                       | Encastré  |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles                     |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)  |
| Température de fonctionnement | De -10 à +40  |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                                |
| Couleur du Luminaire          | Blanc   |
| Logement                      | PC (Polycarbonate), SPCC (Plaque d'acier laminée à froid) |
| Couleur du boîtier            | Blanc   |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 34      |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir Lampdirect?**

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**