



Caractéristiques Noxion Panneau LED  
Ecowhite V3.0 36W 3700lm - 865  
Lumière du Jour | 120x30cm - UGR  
<19

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 245121                                                                              |
| EAN                          | 8719157041713                                                                       |
| Marque                       | Noxion                                                                              |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Ecowhite V3.0 36W 3700lm 6500K 300X1200 UGR<19 (panel height 34mm) |
| Lampdirect Garantie Totale   | 4 ans                                                                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                                                               |
| Gamme                        | Ecowhite                                                                            |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 36                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3700                           |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 100               |
| Indice de Protection           | IP20              |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Facteur de puissance           | >0.90             |
| Référence Article              | Panneau LED       |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                                                  |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles                     |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                                          |
| Température de fonctionnement | De -10 à +40                                              |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                                |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                                     |
| Logement                      | PC (Polycarbonate), SPCC (Plaque d'acier laminée à froid) |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                                     |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 34       |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

