LAMPDIRECT.BE



# Caractéristiques Noxion Réglette LED Étanche Poseidon V3.0 18-30W 2340-4200lm - 830-865 CCT | 120cm - Câblage Traversant (5x2.5mm2)

Voir le produit

## Informations Générales

| | |
|---|---|
| Réf. | 247474 |
| EAN | 8719157045674 |
| Marque | Noxion |
| Nom du fabricant | Noxion LED Waterproof Poseidon IP65 V3.0 1200mm - 18W/21W/26W/30W - Max 4200lm - 3CCT |
| Lampdirect Garantie Totale | 6 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 80000 |

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 30 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur | CCT |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4200 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 130 (3000K) / 140 (4000K\6500K) |

| | |
|---|---|
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Longeur | 120cm |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

| | |
|---|---|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in 5 pôles] |
| Indice de Protection | IP65 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Logement | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Gamme | Poseidon |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 1260 |
| Largeur (mm) | 80 |
| Hauteur (mm) | 75 |

## Informations du capteur

| | |
|---|---|
| Type de capteur | Pas de détecteur |


## Pourquoi choisir Lampdirect?

Partenaire des **professionnels**

Un chargé **d'affaires dédié**

Jusqu'à **7 ans de garantie**

Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Trustpilot