LAMPDIRECT.BE

Caractéristiques Noxion Downlight LED Apollo V2.0 15-25W 1800-3060lm 60D - 830/840 CCT | 220mm - Diamètre 200mm

Voir le produit

Informations Générales

Réf.	248326
EAN	8719157046404
Marque	Noxion
Nom du fabricant	Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15/20/25W MAX 3060lm 2CCT Cutout Ø200mm Frame Ø220mm
Lampdirect Garantie Totale	6 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	100000

Informations techniques

Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	CCT
Angle de Diffusion (degrés)	60
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	128
Facteur de puissance	>0.90

UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Finition du Réflecteur	White
Référence Article	Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	200
Indice de Protection	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Température de fonctionnement	De -20 à + 40
Logement	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boitier	Blanc
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 3-pôles]
Gamme	Apollo

Dimensions

Hauteur (mm)	141
Diamètre (mm)	220

Informations du capteur

Type de capteur	Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

Partenaire des **professionnels** Un chargé **d'affaires dédié**

Jusqu'à **7 ans de garantie** Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Trustpilot