LAMPDIRECT.BE

# Caractéristiques Panneau LED Backlit 36W 3600lm - 865 Lumière Du Jour | 60x60cm - UGR <22

Voir le produit

## Informations Générales

| | |
|---|---|
| Réf. | 252993 |
| EAN | 8719157058827 |
| Marque | Sans marque |
| Nom du fabricant | White label LED Panel V2 Backlit 36W 3600lm 6500K 600X600 UGR22 |
| Lampdirect Garantie Totale | 3 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 |

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 4x18 |
| Puissance (W) | 36 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 865 Lumière du Jour |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3600 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 36 |
| Indice de Protection | IP20 |

| | |
|---|---|
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Connexion du Luminaire | Push Terminal |
| Finition du Réflecteur | Opaque |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |

## Informations de l'appareil

| | |
|---|---|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | PS (Polystyrene) |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Acier |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm) | 600 |
| Largeur (mm) | 600 |
| Hauteur (mm) | 30 |

## Informations du capteur

| | |
|---|---|
| Type de capteur | Pas de détecteur |


**Pourquoi choisir Lampdirect?**

Partenaire des **professionnels** Un chargé **d'affaires dédié**

Jusqu'à **7 ans de garantie** Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Trustpilot