



**Caractéristiques Lot 6x Ledvance  
Downlight LED Slim Carré SQ155 12W  
1020lm 120D - 830 Blanc Chaud**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Réf.                         | 257396                                            |
| EAN                          | 8719157070706                                     |
| Code Fabricant               | 8719157070706                                     |
| Marque                       | Ledvance                                          |
| Nom du fabricant             | Multipack 6x DL SLIM SQ155 12W/3000K WT IP20 LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                             |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                           |
| Puissance (W)                     | 12W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique                                     |
| Angle de Diffusion (degrés) | 120                                                |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1020lm                                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 85                                                 |
| Facteur de puissance        | >0.50                                              |
| UGR                         | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)                                 |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)          | 155x155                                 |
| Indice de Protection           | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 50                           |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                      |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in 3-pôles]         |
| Gamme                          | DOWNLIGHT SLIM                          |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 30  |
| Diamètre (mm) | 169 |

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur