

## Caractéristiques Philips Highbay LED GentleSpace BY480X 84W 13000lm 44D - 840 Blanc Froid | IP65 - Dali Dimmable



[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 238792                             |
| EAN                          | 8719514010987                      |
| Marque                       | Philips                            |
| Nom du fabricant             | BY480X LED130S/840 SR WB GC SI IRE |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                             |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 200                            |
| Puissance (W)                     | 84                             |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Driver Inclus                     | Oui                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 44                             |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 13000        |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 154.8        |
| Facteur de puissance        | >0.90        |
| Référence Article           | LED High Bay |

## Informations de l'appareil

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montage                        | Lustre             |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection           | IP65               |
| Indice IK = Résistance au choc | IK07 - 2 Joule     |
| Température de fonctionnement  | -40 to +70         |
| Couleur du Luminaire           | Gris               |
| Logement                       | Aluminium          |
| Couleur du boîtier             | Gris               |
| Gamme                          | GentleSpace        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 460 |
| Diamètre (mm) | 410 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Lampdirect?**

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**