# LAMPDIRECT.BE



Caractéristiques Philips Downlight LED Ledinaire G3 DN065B 19.5W 2000lm 110D - 830 Blanc Chaud | 225mm

### Voir le produit

#### Informations Générales

| Réf.                         | 243157                                 |
|------------------------------|--|
| EAN                          | 8719514328945                          |
| Marque                       | Philips                                |
| Nom du fabricant             | DN065B G3 LDNR LED20/830 19.5W D200 RD |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                  |

## Informations techniques

| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 19.5                           |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Driver Inclus                     | Oui                            |

| Angle de Diffusion (degrés)    | 110  |
|--------------------------------|--|
| Flux Lumineux (Lumen)          | 2000   |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 100  |
| Facteur de puissance           | >0.90  |
| Profondeur d'Installation (mm) | 45   |
| UGR                            | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

| EOC8                           | 32894500          |
|--------------------------------|-------------------|
| Montage                        | Encastré          |
| Place nécessaire (mm)          | 200               |
| Indice de Protection           | IP20              |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40     |
| Logement                       | Métal             |
| Couleur du Luminaire           | Blanc             |
| Couleur du boitier             | Blanc             |
| Gamme                          | DN065B            |

#### **Dimensions**

| Hauteur (mm)  | 45  |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 225 |

Information 如中時間中國性間 des professionnels 即 Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur Jusqu'à 7 ans de garantie Retours faciles jusqu'à 14 jours

